

PRODUKTSPEZIFIKATION



screening and processing technology

Fleximat Ges.m.b.H.
Arndorf 68
8181 St. Ruprecht/Raab, Austria
T: +43 (0) 3178-289 85-0
F: +43 (0) 3178-289 85-44
M: +43 (0) 664-354 5400
E: office@fleximat.at
www.fleximat.at

Fleximat DELUXE

Chemische Basis	Polyester Kaltgießsystem
Charakteristik	Hoch verschleißfestes Gießpolyurethan System
Einsatzgebiete	Hoch verschleißfeste Formteile
Besondere Vorteile	Sehr geringer Abrieb Gute mechanische Eigenschaften Hohe Schnittfestigkeit
Beständigkeit	Vorwiegend für den mechanischen Verschleiß Einsatz
Einsatztemperatur	Im Dauergebrauch bis ca. 60 °C (trocken) Kurzfristig bis ca. 80 °C
Erhältliche Shorehärten	Von 50 bis 90 ° Shore A
Shorehärte Siebmatten	FD 80 +/- 5 ° Shore A
Farbe	grün

FLEXIMAT DELUXE M-plus

TECHNISCH FLEXIMAT DELUXE - Mikroben beständig

certificated austrian quality products

Firmensitz: St. Ruprecht/Raab
Firmenbuch-Nr 376154 v
Handelsgericht Graz
UID ATU67195199
EORI-Nr.: ATEOS1000042793

bank details:
VOLKSBANK Steiermark AG
account no.: 309 8886 0001
bank code: 42320
IBAN: AT294232030988860001
BIC (swift-code): VBOEATWWGRA